

Technische Informationen

Kurzzeichen für Steuerleitungen

Kennzeichnung
N : VDE-Norm
(N),X : in Anlehnung an VDE

Isolierwerkstoff
Y : PVC
X : vernetzte,thermoplastische Kunststoffe
G : Elastomere
HX: halogenfreie Werkstoffe

Leistungsbezeichnung
A : Aderleitung
D : Massivdraht
AF: Aderleitung feindräftig
F : Fassungsader
L : Leuchtröhrenleitung
LH: Anschlußleitung leichte mech. Belastung
MH: Anschlußleitung mittlere mech. Belastung
SH: Anschlußleitung schwere mech. Belastung
SSH: Anschlußleitung spezial Belastung
SL: Steuerleitung/Schweißleitung
S: Steuerleitung
LS: Leichte Steuerleitung
FL: Flachleitung
Si: Silikonleitung
Z: Zwillingsleitung
GL: Glasseide
Li: Litzenleiter nach VDE 0812
LiF: Litzenleiter nach VDE 0812, feinstdräftig

Besonderheiten
T : Tragorgan
Ö: erhöht ölbeständig
U: flammwidrig
w: wärmebeständig
FE: Isolationserhalt
C: Geflecht aus Cu-Draht
D: Umlegung aus Cu-Draht
S: Stahldrahtgeflecht

Mantelwerkstoff
Y : PVC
X : vernetzte,thermoplastische Kunststoffe
G : Elastomere
H: halogenfreie Werkstoffe
PUR: Polyurethan

Aderkennzeichnung
O : ohne Schutzleiter
J : mit Schutzleiter
Z : Adern mit Ziffernbedruckung
B : Adern farbig codiert

Aderzahl

Leiternennquerschnitt in mm²