


Leistentechnik, Wandverteiler

Kombimatrix

Bestückungsmöglichkeiten der einzelnen KVKA's



	MW-7 70 DA	MW-15 150 DA	MSP-7 70 DA	MSP-15 150 DA	GFB-24F 2x 12 Spleiße
KVKA-4	2				
KVKA-4			2		
KVKA-4	1				1
KVKA-4			1		1
KVKA-8		2			
KVKA-8				2	
KVKA-8		1			1
KVKA-8				1	1
KVKA-12		3			
KVKA-12				3	
KVKA-12		2			1
KVKA-12				2	1
KVKA-12		1			2
KVKA-12				1	2



Wandverteiler

Verwendung

Wandverteilergehäuse für LSA-Anschlussmodule, geringer Montageaufwand durch komplett vormontiertes Gehäuse. Allseitig geschlossener, geschweißter Stahlblechschrank. Frontseitige, aufgesetzte Stahlblechtür mit innenliegenden, zugriffssicheren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 180°. Dreipunkt-Stangenverschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, werkseitig mit Doppelbartschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. Türanschlag jederzeit wechselbar. Kabeleinführung im Dach und Boden über Bürstenleiste inkl. 2 selbsttragenden LSA-Montagekanälen, Buchtenabstände variabel, flexible Kabelführung und Rangierung durch senkrechte und waagerechte Rangierdrahtführungen, Kabelabfangung und Schirmkontaktierung im LSA-Montagekanal, konstruktionsbedingte Trennung der Kabel- und Rangierebene, Schaltplatasche aus Kunststoff an der Tür. Potentialausgleich und Erdung (VDE 0100) der Türe mit Erdungsband auf dem Chassis inkl. Wandbefestigungswinkel als Set für 4 Befestigungen.

Schutzart: IP 40 (DIN 40 050)

Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) pulverbeschichtet

Bezeichnung	Ausführung	Maße (B x H x T)	Artikel Nr.
EWV 700	2x 36 LSA-Module 2/10 (700 DA)	600 x 1200 x 220 mm	t13000047
EWV 1050	3x 36 LSA-Module 2/10 (1050 DA)	800 x 1300 x 220 mm	t13000048
EWV 1350	3x 46 LSA-Module 2/10 (1350 DA)	800 x 1300 x 220 mm	t13000049
PWV 700	2x 36 LSA-Module Profil 2/10 (700 DA)	600 x 1200 x 220 mm	t13000172
PWV 1050	3x 36 LSA-Module Profil 2/10 (1050 DA)	800 x 1300 x 220 mm	t13000173
PWV 1350	3x 46 LSA-Module Profil 2/10 (1350 DA)	800 x 1300 x 220 mm	t13000174

Fernmeldetechnik