

TK - Komponenten für den Außenbereich, Muffen



Warmschrumpmuffe

Verwendung

Warmschrumpfende Verbindungs- und Abzweiggarituren für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel ohne Druckluftüberwachung. Lieferumfang: warschrumpfende Manschette mit Temperaturindikatorfarbe, Verschlusschiene, Schutzeinlage, Schirmverbinder- und Verbindungsleitung, Kabelreinigungstuch, Schmirgelleinen und Montageanleitung.

Bezeichnung	max. Kapazität bei 0,5 - 0,6 mm Ader \varnothing			max. Kapazität bei 0,8 - 0,9 mm Ader \varnothing			Artikel Nr.
GSC 55/12-300	50	DA		50	DA		t13000120
GSC 75/15-300	75	DA		50	DA		t13000121
GSC 93/25-250	150	DA		150	DA		t13000122
GSC 93/25-430	300	DA		250	DA		t13000123



Universalmuffe

Verwendung

Die UCA-Muffen schützen Spleiße an Verbindungs- und Abzweigstellen von Nachrichtenkabeln im nicht-drucküberwachten Sekundärnetz. Die Muffe kann für alle üblichen Kupferkabel verwendet werden. Sie ist für geschnittene und ungeschnittene Kabel geeignet und kann direkt im Erdreich verlegt oder in Kabelschächten und auf Luftpfeilstrecken zwischen und an Masten sowie an Wänden installiert werden.

Bezeichnung	Ausführung	max. Kapazität bei 0,6 / 0,8 mm Ader \varnothing			Einführung \varnothing je Seite	Maße (L x B x T)	Artikel Nr.
UCA 3-6 m	mit Erddurchführung	30 / 20	DA		4 - 18 mm	308 x 124 x 88 mm	t13000124
UCA 3-6 o	ohne Erddurchführung	30 / 20	DA		4 - 18 mm	308 x 124 x 88 mm	t13000125
UCA 4-9 m	mit Erddurchführung	100 / 50	DA		2x 28 mm	328 x 160 x 118 mm	t13000126
UCA 4-9 o	ohne Erddurchführung	100 / 50	DA		2x 28 mm	328 x 160 x 118 mm	t13000127

