

Leistentechnik, LSA - Halterungen



Montagewanne

Verwendung

LSA-Montagekanal zur Aufnahme von LSA-Modulen 2/10 für Wannenmontage, vorbereitet zur Montage von Drahtführungsbügeln zur waagerechten/senkrechten Rangierdrahtführung. Kabelabfangung, Schirmkontaktierung, geschützte Kabelführung und Zugentlastung im LSA-Montagekanal. 25 mm Rastmaß.

Bezeichnung	Ausführung	Maße (B x H x T mm)	Steckplätze	Artikel Nr.
Montagewanne 100	Stahlblech, verzinkt	120 x 300 x 85	12	t13000028
Montagewanne 200	Stahlblech, verzinkt	120 x 662 x 85	26	t13000030
Montagewanne 300	Stahlblech, verzinkt	120 x 912 x 85	36	t13000032
Montagewanne 400	Stahlblech, verzinkt	120 x 1162 x 85	46	t13000260
Montagewanne 600	Stahlblech, verzinkt	120 x 1662 x 85	66	t13000270
Montagewanne 700	Stahlblech, verzinkt	120 x 1987 x 85	79	t13000280

Rundstangenhalter

Verwendung

Profil-Rundstangenhalter für 12 mm Rundstangen zum individuellen Aufbau von Profil-Rundstangen-Buchten für LSA-Module 2/10 mit einem Abstand der Rundstangen von 95 mm.

Bezeichnung	Ausführung	Tiefe (mm)	Artikel Nr.
Rundstangenhalter 46	Metall	46	t13000160
Rundstangenhalter 86	Metall	86	t13000161

Rundstangen

Verwendung

Zum individuellen Aufbau von Profil-Rundstangen-Buchten für LSA-Module 2/10 für Rundstangenmontage, Profil-Rundstange mit 12 mm Durchmesser, Edelstahl, massiv.

Bezeichnung	Ausführung	Länge (mm)	max. DA	Artikel Nr.
Rundstange 200	Edelstahl	605	200	t13000162
Rundstange 300	Edelstahl	880	300	t13000163
Rundstange 400	Edelstahl	1155	400	t13000164
Rundstange 500	Edelstahl	1430	500	t13000165
Rundstange 600	Edelstahl	1705	600	t13000166

