Vorkonfektioniertes Trunkkabel

Verwendung

Werkseitig vorkonfektionierte Trunk-Kabel mit FiberQuick Fanout sind High-Density-Verbindungen auf Basis von Microbundle-Kabeln und bieten einen dünnen, kompakten und flexiblen, einfach zu installierenden Trunk. Der komplexe FiberQuick-Stamm mit 48 bis 144 Fasern eignet sich für eine breite Anwendungspalette, bei der eine schnelle und einfache Installation erforderlich ist. Das direkte Patchen spart Zeit und Personalkosten. Das kompakte Design der Microbundle-Kabel mit einem Außendurchmesser von weniger als 9 mm bei 144 vorkonfektionierten Glasfaserkabeln erfüllt nahezu jede technische Anforderung.

Merkmale

Kompaktes Design, geringer Kabeldurchmesser, geringes Gewicht, langlebiges Material, Aufteilkörper aus Metal.

Eigenschaften

Kabelparameter

Mantelmaterial:	LSZH-Mantel	
Kabelaufbau:	Micro-Bundle	
Außendurchmesser:	5,5-5,7 mm	bei 48 Fasern
	6,4-7,5 mm	bei 96 Fasern
	8,5-8,9 mm	bei 144 Fasern
mögliche Fasertypen:	SM OS2 oder MMF OM3 / OM4 / OM5	
Temperaturbereich:	Betrieb: -10 °C bis + 60 °C	
	Lagerung: -20 °C bis + 60 °C	
	Montage: 0 °C bis + 40 °C	
Konformität:	Telcordia GR-326	
Polierung:	Singlemode	UPC
	Singlemode	APC
	Multimode	PC / OM3 / OM4 / OM5
	MTP	APC
	MTP	PC / OM3 / OM4 / OM5

Einfügungedämpfung:	typ.	<0,25	dB			(MTP <0,5 dB)
Rückflussdämpfung:	typ.	> 50	dB	Singlemode	UPC	
	typ.	> 60	dB	Singlemode	APC	(MTP > 50 dB)
	typ.	> 30	dB	Multimode	PC	(MTP > 20 dB)

Bezeichnung		Artikel Nr.
vorkonfektionierte Trunkkael,	mit 48 Fasern	- auf Anfrage -
vorkonfektionierte Trunkkabel,	mit 96 Fasern	- auf Anfrage -
vorkonfektionierte Trunkkabel,	mit 144Fasern	- auf Anfrage -

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten