

# LWL - Glasfaserverteiler

## LWL - Mini Wandverteiler

### Verwendung

Gehäuse mit Klappdeckel, abschließbar, mit je 2 Öffnungen für ankommende und herausgeführte Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern, mit Dichtungsleisten, mit Aufnahmen für maximal 8x Spleiß- oder 4x Kassetten und 1x Patchfeld.

### Merkmale

Gehäuse: Stahlblechgehäuse, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel  
 Abmessungen: B320 x H280 x T54 mm  
 Farbe: lichtgrau RAL 7035(\*)



Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
LWL - Mini Wandverteiler	Leergehäuse	t13000200
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 24x ST-Simplex Kupplungen	t13000201
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 12x SC-Duplex Kupplungen	t13000202
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 24x SC-Simplex Kupplungen	t13000212

## Industrie LWL - Hutschiengehäuse

### Verwendung

Dieses Gehäuse ist ideal für das industrielle Umfeld aufgrund seiner kompakten und robusten Bauform geeignet. Montage auf 35 mm Hutschiene mit Frontplatte 3 HE / 8TE.

### Merkmale

Abmessungen: H142 x B43 x T145 mm  
 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035(\*)  
 Gewicht: ca. 340 gr.



Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
Hutschiengehäuse	für max. 12x SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	t34371800
Hutschiengehäuse	für max. 6x SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	t34371801
Hutschiengehäuse	für max. 12x ST-Simplex Kupplungen	t34371802

## 35 mm LWL - Hutschiennenadapter

### Verwendung

Anschlusseinheit für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715. Die Baubreite von 1 TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Adaptern in Standard-Elektroverteilern. Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist. Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden. Integrierte Staubschutzklappe.



Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
35mm LWL - Hutschiennenadapter	für 1x LC-Duplex Einsatz	t34371810
LC-Duplex Einsatz	LC-Duplex, singlemode	t34371814

Hinweis: (\*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten