LWL - Kabelverzweiger, NVt 324, Serie 2.0



Verwendung

Der NVt 324 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum ist geteilt. Im rechten Bereich werden die Hauszugangsröhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich mittig. Im linken Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für die Stammkabel / Röhrchen. Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonatgehäuse hat eine Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Einfachschließung ausgestattet ist.

Merkmale

Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem, im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung. mit Einstecktür (inkl. Schaltzettelklemme), mit Schwenkhebel, Doppelschließanlage (ohne Schloss und Schlüssel) inkl. 1x Blindzylinder mit C-Schiene zur Zugentlastung im Sockel, herausnehmbare Montageplatte, mit Bündeladerablage, mit Kabelabfangplatte links im Gehäuse montier, zur Abfangung von ankommenden Backbonekabeln, inkl.Clipschienensystem mit Mikrorohrabfangung, mit vorbestücktem Spleißkassettensystem.

Skizzen



Produktdaten

Typen-bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	
Abmessungen ohne Sockel:	858	425	300		
Abmessung mit Sockel:	1458	425	300	ca. 40	
Kapazität:	Spleißkassetten Reihen:				1
	Spleiße:				648
	(Bei 54 SC-Kassetten max. 648)				
	Spleißkassetten, SC				54
	Spleißkassetten, SE				27
	(Nachbestückung bis 54 möglich)				
Zugangsseite:	Kombinierter Eingang für Röhrchen / Standardkabel 12 - 20 mm oder 7 x 14 mm				6
	Loop Einführungen möglich				
Kundenseite:	Mikroröhrchen, 7 oder 10 mm:				24
Anzahl der Clipschienen:					3
Schutzgrad:					IP 54
Gehäuse:	glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)				
Farbe:	ähnlich RAL 7038 (Achatgrau)				

Kassetten-Optionen

(1)

(2)

(3)

(4)

Lieferumfang

24 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimpspleißschutz
Abschlußplatten für Clipschienen, Gripper für Ø 7 / 10 mm
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) für DN 12, 14, 16 und 20

Bezeichnung			Artikel Nr.
NVt 324 Standard	für Röhrchen Ø 7 / 10 mm, inkl. Sockel		t34379900
NVt 324 Überlängen Version	für Röhrchen Ø 7 / 10 mm, inkl. Sockel		t34379901
NVt SC-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz		t34372199
NVt SE-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz	(1)	t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp	Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern	(2)	t34372196
NVt Splitter-Kleb	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern	(3)	t34372197
NVt Splitter-KlebCrimp	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern	(4)	t34372198
NVt Ablageerweiterung	für ungeschnittene Bündeladern passend für NVt		t34372186
NVt Signiertafel	gemäß atene KOM		t34372185

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten