



LWL - Kupplungen / Stecker & Zubehör




SC-Duplex Kupplung Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Hülse (Sleeve), Push-Pull Verriegelung. Version Metallgehäuse ist auf Anfrage lieferbar

Bezeichnung	Ausführung	Hülsenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
SC-Duplex Kupplung	Multimode, OM1	Phosphor-Bronze	beige	t33352192
SC-Duplex Kupplung	Multimode, OM2	Zirkonia-Keramik	beige	t33352189
SC-Duplex Kupplung	Multimode, OM3	Zirkonia-Keramik	aqua	t33352197
SC-Duplex Kupplung	Multimode, OM4	Zirkonia-Keramik	violett	t33352198
SC-Duplex Kupplung	Multimode, OM5	Zirkonia-Keramik	limettengrün	t33352199
SC-Duplex Kupplung	Singlemode, OS	Zirkonia-Keramik	blau	t33352289
SC-Duplex Kupplung	Singlemode, OS, APC 8°	Zirkonia-Keramik	grün	t33352288
SC-Duplex Kupplung	Single-/Multimode, OM/OS	Zirkonia-Keramik	metall	t33352291




LC - duplex Kupplung Einzelfaser-Stecksystem, 1,25 mm Hülse (Sleeve), Latched Push-Pull Verriegelung. Version Metallgehäuse ist auf Anfrage lieferbar

Bezeichnung	Ausführung	Hülsenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
LC-Duplex Kupplung	Multimode, OM1	Phosphor-Bronze	beige	t33352122
LC-Duplex Kupplung	Multimode, OM2	Zirkonia-Keramik	beige	t33352123
LC-Duplex Kupplung	Multimode, OM3	Zirkonia-Keramik	aqua	t33352124
LC-Duplex Kupplung	Multimode, OM4	Zirkonia-Keramik	violett	t33352125
LC-Duplex Kupplung	Multimode, OM5	Zirkonia-Keramik	limettengrün	t33352126
LC-Duplex Kupplung	Singlemode, OS	Zirkonia-Keramik	blau	t33352222
LC-Duplex Kupplung	Singlemode, OS, APC 8°	Zirkonia-Keramik	grün	t33352224
LC-Duplex Kupplung	Single-/Multimode, OM/OS	Zirkonia-Keramik	metall	t33352225



ST-Simplex Kupplung Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Hülse (Sleeve), Bajonett Verriegelung.

Bezeichnung	Ausführung	Hülsenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
ST-Simplex Kupplung	Multimode, OM	Phosphor-Bronze	metall	t33352115
ST-Simplex Kupplung	Singlemode, OS	Zirkonia-Keramik	metall	t33352211



E2000® - Kupplungen Einzel- und Mehrfaser-Stecksystem, 2,5 mm Hülse (Sleeve), Latched Push-Pull Verriegelung.

Bezeichnung	Ausführung	Hülsenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
E2000®-Simplex Kupplung	Multimode, OM, PC	Phosphor-Bronze	beige	t33352669
E2000®-Simplex Kupplung	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	blau	t33352770
E2000®-Simplex Kupplung	Singlemode, OS, APC 8°	Zirkonia-Keramik	grün	t33352990
E2000®-Compact Kupplung	Multimode, OM, PC	Phosphor-Bronze	beige	t33352772
E2000®-Compact Kupplung	Singlemode, OS, APC 8°	Zirkonia-Keramik	grün	t33352771

GLASFASER

LWL - Kupplungen / Stecker & Zubehör



Staubschutzkappen Zum Nachrüsten für LWL - Kupplungen

Bezeichnung		Gehäusefarbe	Artikel Nr.
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	beige	t33352321
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	aqua	t33352320
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	violett	t33352324
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	blau	t33352322
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	grün	t33352323
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	beige	t33352311
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	aqua	t33352310
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	violett	t33352314
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	blau	t33352312
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	grün	t33352313



SC - Stecker, simplex SC-Klebe & Polier- Stecker gemäß IEC 61754-4 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm, Kunststoffgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. Der APC Typ entspricht 8° Schrägschliff
 Betriebstemperatur: -40 °C to +75 °C
 Steckzyklen: 1000

Bezeichnung	Ausführung	Ferulmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
SC-Stecker	Singlemode, OS, 8° APC	Zirkonia-Keramik	grün	t33351154
SC-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	blau	t33351153
SC-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	beige	t33351158



LC - Stecker, simplex LC-Klebe & Polier-Stecker gemäß IEC 61754-20 mit Zirkonia-Keramikferrule 1,25 mm, Kunststoffgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. Der APC Typ entspricht 8° Schrägschliff
 Betriebstemperatur: -40 °C to +75 °C
 Steckzyklen: 1000

Bezeichnung	Ausführung	Ferulmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
LC-Stecker	Singlemode, OS, 8° APC	Zirkonia-Keramik	grün	t33351175
LC-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	blau	t33351170
LC-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	beige	t33351171



ST - Stecker, simplex ST-Klebe & Polier- Stecker gemäß IEC 61754-2 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm, Metallgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. (farbiger Knickschutz optional)
 Betriebstemperatur: -40 °C to +80 °C
 Steckzyklen: 500

Bezeichnung	Ausführung	Ferulmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
ST-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	metall	t33351101
ST-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	metall	t33351104

Hinweis: Andere Steckertypen sind auf Anfrage lieferbar