

Zubehör für IT-Schranksysteme



Schranksbeleuchtung

Verwendung

Magnetische LED-Beleuchtungseinheit 1/2 HE mit Installationsmöglichkeit an 19"-Profilschienen, externe Stromquelle 230 V, 315 lm, Netzkabel, inkl. Montagematerial

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Artikel Nr.
Beleuchtungseinheit	4,5 Watt	grau	t27856002

Fachboden, ausziehbar

Verwendung

Perforierter Boden aus Stahlblech zur Montage an den Befestigungsebenen . Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial.

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Tiefe (mm)	Belastbarkeit	Artikel Nr.
Fachboden	ausziehbar	grau	350	max. 30 kg	t27853001
Fachboden	ausziehbar	grau	550	max. 45 kg	t27853002

Fachboden, fest

Verwendung

Perforierter Boden aus Stahlblech zur Montage an den Befestigungsebenen . Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial.

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Tiefe (mm)	Belastbarkeit	Artikel Nr.
Fachboden, 1 HE	fest	grau	350	max. 40 kg	t27853000
Fachboden, schwerlast	fest	grau	550	max. 150 kg	t27853003

Erdung

Verwendung

19"-Erdungsschiene zur horizontalen Befestigung zwischen der 19" Ebene wahlweise vorne oder hinten. Passende Erdungsklemmen zur Erdschiene zum Anschluss eines Erdleiters.

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Artikel Nr.
Erdungsschiene	19"	metall	t27852000
Erdungsklemme	16 mm ²	metall	t27852001

Zubehör für IT-Schranksysteme



Steckdosenleisten

Verwendung

19" Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 3 m Zuleitung mit Schuko-Stecker, auswechselbare 10A Sicherung, mit EMI/RFI Entstörfilter und Schalter.

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Artikel Nr.
19" Steckdosenleiste	6fach	schwarz / grau	t27854002
19" Steckdosenleiste	8fach	schwarz / grau	t27854004

Belüftungseinheiten

Verwendung

für eku Standard und eku Flex DATENSCHRÄNKE. Für Dach- oder Bodenmontage. Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial.

Bezeichnung	Ausführung	Volumenstrom	Farbe	Anschlussleistung	Artikel Nr.
Belüftungseinheit	2 Lüfter	320 m ³ /h	lichtgrau (RAL7035)	30 W	t27857000
Belüftungseinheit	4 Lüfter	640 m ³ /h	lichtgrau (RAL7035)	60 W	t27857003
Belüftungseinheit	6 Lüfter	960 m ³ /h	lichtgrau (RAL7035)	90 W	t27857004

Kabelführungspanel

Verwendung

Für die geordnete Kabelführung innerhalb des DATENSCHRANKES. Material: Stahlblech

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Gewicht	Artikel Nr.
Kabelführungspanel	1 HE	schwarz (RAL 9005)	ca. 284 gr	t66001000
Kabelführungspanel	1 HE	lichtgrau (RAL 7035)	ca. 284 gr	t66003000

Gleitschienen

Verwendung

Zum leichten Einbau von Servergehäusen oder USV-Anlagen.

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Artikel Nr.
Gleitschienenpaar	Tiefe: 380mm	lichtgrau (RAL 7035)	max. 30 kg	t27855000

Zubehör für IT-Schranksysteme



Sockel für 19" Standverteiler

Verwendung

Die Sockel sind verwendbar für eku Standard und eku Flex Netzwerkschränke. Sie bestehen aus zwei Seitenteilen, die der Schranktiefe entsprechen, sowie zwei entsprechend breiten Blenden für vorne und hinten. Sockelhöhe: 120 mm

Bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Belastbarkeit	Artikel Nr.
Sockel 66	grau	600	600	max. 400 kg	t27851050
Sockel 86	grau	800	600	max. 400 kg	t27851020
Sockel 88	grau	800	800	max. 400 kg	t27851000
Sockel 810	grau	800	1000	max. 400 kg	t27851040

Montagesatz, Rangierbügel & Anreihverbinder

Verwendung

Montagematerial, Käfigmuttern und Schrauben für 19" Komponenten. Rostfreie Rangierbügel zur vertikalen Kabelorganisation. Verbindungsmaterial für IT-Systemschränke.

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
Montagesatz	50x Käfigmutter, Schraube M6 & Unterlegscheibe	t27858000
Rangierbügel	Metall, 40 x 80mm	t27859000
Anreihverbinder	Schraubensatz inkl. Moosgummiband	t27858001

Schaltplantasche

Verwendung

Zur Aufbewahrung von Schaltplänen in Schaltschränken. Format DIN A4 mit umlaufendem Klebestreifen.

Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen BxHxT (mm)	Artikel Nr.
Schaltplantasche	DIN A4, hoch	232 x 220 x 30	t24500120

Kabelführungsplatte

Verwendung

Die Kabelführungsplatte ist für die Installation an den vertikalen Rasterschienen des Verteilers bestimmt. Sie kann auch an der vertikalen Perforation im hinteren Teil der Wandverteiler montiert werden.

Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen BxH (mm)	Artikel Nr.
Kabelführungsplatte	Stahlblech gelocht	170 x 150	t27853020