


FTTH - GENEXIS Fiber Termination Unit, mit Spleißablage



Verwendung

Diese passive Grundplatte bzw. dieses „Unterteil“ (FTU, Fiber Termination Unit) wird je nach Netztopologie z. B. über ein LWL-Patchkabel mit dem HÜP verbunden. Der eigentliche aktive ONT/Medienkonverter wird dann nur noch auf die FTU aufgedreht (TWIST). In das Grundgehäuse kann direkt ein LWL-Kabel eingeführt werden. Eine Röhrchenzuführung (7/4 mm) ist ebenso möglich. Es stehen ausreichend Platz und Abfangmöglichkeiten zur Verfügung um z. B. einen Gasblocker zu installieren. Die Spleißebene kann separat von der Grundplatte entnommen werden. Dies vereinfacht die Montage.

Skizze



Produktdaten

Material:	Kunststoff
Farbe:	weiß (*)
Abmessungen:	H 110 x B 110 x T 46 mm
Gewicht:	ca. 0,14 kg
Steckplätze:	für 2 SC-Simplex Kupplungen
Kabelzuführung:	Unterseite, Rückseite (nur Kabel)
Kabeleingänge:	zwei
Spleißkassette:	für 4 Fusionsspleiße

Lieferumfang

Gehäuse	inkl. 1x SC/APC-Simplex Kupplungen, Montagematerial (Blinddeckel bitte separat mitbestellen)
---------	---

FTTH-GENEXIS Fiber Termination Unit

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
GENEXIS-FTU	inkl. 1x SC/APC-Simplex Kupplung, ohne Pigtails	t34371817
Blinddeckel für GENEXIS-FTU	Kunststoff	t34371816

(*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten