

LWL - Kupplungen / Stecker & Zubehör



Staubschutzkappen Zum Nachrüsten für LWL - Kupplungen

Bezeichnung		Gehäusefarbe	Artikel Nr.
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	beige	t33352321
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	aqua	t33352320
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	violett	t33352324
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	blau	t33352322
Staubschutzkappe	für SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen	grün	t33352323
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	beige	t33352311
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	aqua	t33352310
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	violett	t33352314
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	blau	t33352312
Staubschutzkappe	für SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	grün	t33352313



SC - Stecker, simplex SC-Klebe & Polier- Stecker gemäß IEC 61754-4 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm, Kunststoffgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. Der APC Typ entspricht 8° Schrägschliff
 Betriebstemperatur: -40 °C to +75 °C
 Steckzyklen: 1000

Bezeichnung	Ausführung	Ferulenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
SC-Stecker	Singlemode, OS, 8° APC	Zirkonia-Keramik	grün	t33351154
SC-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	blau	t33351153
SC-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	beige	t33351158



LC - Stecker, simplex LC-Klebe & Polier-Stecker gemäß IEC 61754-20 mit Zirkonia-Keramikferrule 1,25 mm, Kunststoffgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. Der APC Typ entspricht 8° Schrägschliff
 Betriebstemperatur: -40 °C to +75 °C
 Steckzyklen: 1000

Bezeichnung	Ausführung	Ferulenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
LC-Stecker	Singlemode, OS, 8° APC	Zirkonia-Keramik	grün	t33351175
LC-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	blau	t33351170
LC-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	beige	t33351171



ST - Stecker, simplex ST-Klebe & Polier- Stecker gemäß IEC 61754-2 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm, Metallgehäuse, inkl. Knickschutztülle und Crimpring. (farbiger Knickschutz optional)
 Betriebstemperatur: -40 °C to +80 °C
 Steckzyklen: 500

Bezeichnung	Ausführung	Ferulenmaterial	Gehäusefarbe	Artikel Nr.
ST-Stecker	Singlemode, OS, PC	Zirkonia-Keramik	metall	t33351101
ST-Stecker	Multimode, OM, PC	Zirkonia-Keramik	metall	t33351104

Hinweis: Andere Steckertypen sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
 Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved