

LWL - Glasfaserverteiler



LWL - Mini Wandverteiler

Verwendung

Gehäuse mit Klappdeckel, abschließbar, mit je 2 Öffnungen für ankommende und herausgeführte Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern, mit Dichtungsleisten, mit Aufnahmen für maximal 8x Spleiß- oder 4x Kassetten und 1x Patchfeld.



Merkmale

Gehäuse: Stahlblechgehäuse, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel
 Abmessungen: B320 x H290 x T90 mm
 Farbe: lichtgrau RAL 7035(*)

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
LWL - Mini Wandverteiler	Leergehäuse	t13000200
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 24x ST-Simplex Kupplungen	t13000201
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 12x SC-Duplex Kupplungen	t13000202
Patchfeld für Mini Wandverteiler	für max. 24x SC-Simplex Kupplungen	t13000212

Industrie LWL - Hutschiengehäuse

Verwendung

Dieses Gehäuse ist ideal für das industrielle Umfeld aufgrund seiner kompakten und robusten Bauform geeignet. Montage auf 35 mm Hutschiene mit Frontplatte 3 HE / 8TE.



Merkmale

Abmessungen: H142 x B43 x T145 mm
 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035(*)
 Gewicht: ca. 340 gr.

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
Hutschiengehäuse	für max. 12x SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen	t34371800
Hutschiengehäuse	für max. 6x SC-Duplex / LC-Quad(*) Kupplungen	t34371801
Hutschiengehäuse	für max. 12x ST-Simplex Kupplungen	t34371802

(*) zweiter Spleißkamm und Befestigungsschraube erforderlich

Hinweis: (*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten

Glasfaser