

LWL-Innenkabel , I-V(ZN)H 2x1 (Zipcord / duplex)



Verwendung

Zipcord-Kabel sind besonders für die Verlegung in Kabelkanälen bzw. Kabelschächten, als Rangier- und Adapterkabel sowie als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden geeignet. Durch die 900 µm Kompaktader ist eine einfache und direkte Steckerfeldmontage möglich.

Querschnittsbild



Merkmale

leicht absetzbar, spleißbar, raucharm, halogenfrei, flammwidrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Aufbau geeignet für feldkonfektionierbare Stecker

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	-5 bis +60 °C
Installationstemperatur:	0 bis +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:	-5 bis +60 °C

Prüfverfahren

halogenfrei:	nach IEC 60754-1
flammwidrig	nach IEC 60332-3
nicht korrosiv:	nach IEC 60754-2
raucharm:	nach IEC 61034

Produktdaten

Typen- bezeichnung	Außen- durchmesser nom. (mm)	Netto- gewicht (kg/km)	Zugkraft Verlegung (N)	Biege- radius (mm)	Brand- verhalten
I-V(ZN)H 2 x 1	2,8 x 5,7	15	250	45	Eca

I-V(ZN)H	Faser- anzahl	Artikel Nr. E9/125 OS2	Artikel Nr. G62,5/125 OM1	Artikel Nr. G50/125 OM2	Artikel Nr. G50/125 OM3	Artikel Nr. G50/125 OM4	Artikel Nr. G50/125 OM5
2x1	2	t30342002	t32342002	t31342002	t31442002	t31542002	t31642002

Hinweis: Auch als Mini Zip mit 1,8 x 3,6mm Außendurchmesser und anderen Faserqualitäten lieferbar