LWL - Kabelverzweiger, NVt KoVt 1124, Serie 2.0



Verwendung

Der KoVt1124 kann als Verteil- und Kollokationspunkt eingesetzt werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum ist geteilt. Im mittleren Bereich werden die Backboneröhrchen zu- und abgeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der Spleißbereich befindet sich an den Türen und ist durch eine Haube geschützt.



Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem, im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung. Mit Schwenkhebel, Doppelschließanlage (ohne Schloss und Schlüssel) inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemträger bestehend aus: Röhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroröhrchen, werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Röhrchen mittels Gripper, Kabelführungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten Mikrokabelführung, links und rechts je 2 Energieketten zur Führung, Zugentlastung und Begrenzung der Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbündeln zum Spleißkassettenträgersystem, Kabelführungsspindeln zur geordneten Kabelführung zum Spleißkassettenträgersystem. Faserführungssystem zur kreuzungsfreien Faserführung zum Spleißkassettenträger.


Produktdaten

Typen- bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicl	ht
Abmessungen ohne Sockel: Abmessung mit Sockel: Kapazität:	998 2058 Spleißkass Spleiße: Spleißkass	1131 1131 setten Reihe	310 310 n:	 ca. 70	4 2592 216
Zu- / Abgänge:	Spleißkassetten, SE für Röhrchen / Standardkabel 14 - 16 mm				
Schutzgrad: Gehäuse: Farbe:	I glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC) ähnlich RAL 7038 (Achatgrau)				


Lieferumfang

216 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimpspleißschutz Abschlußplatten für Clipschienen,

Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) für DN 12, 14, und 16







Kassetten-Optionen











Bezeichnung			Artikel Nr.
NVt KoVt 1124	für Röhrchen Ø 14 - 16 mm, ohne Sockel		t34379954
NVt SC-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz		t34372199
NVt SE-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz	(1)	t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp	Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern	(2)	t34372196
NVt Splitter-Kleb	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern	(3)	t34372197
NVt Splitter-KlebCrimp	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern	(4)	t34372198
NVt Signiertafel	gemäß atene KOM		t34372185
NVt 11144 Sockel	Sockel Standard mit Rohr für NVt KoVt 1124		t34379959

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Glasfaser