

Glasfaser Abschlusspunkt, Serie B-Box

für 1 Wohneinheiten (WE)



Verwendung

Die APL-Verteiler der Serie B-Box bieten einen geschützten Zugangspunkt zwischen dem Verteilerkabel und den Hausanschlusskabeln. Die Struktur unterstützt eine Vielzahl verschiedener Glasfaserausgänge, was die Box zu einem idealen Verbindungspunkt macht, um die Netzwerkinstallation und -wartung zu vereinfachen. Die Verteiler der Serie B-Box sind für jede raue Umgebung geeignet, auch wenn der Platz begrenzt ist. Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4.


Merkmale

- aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel
- sauberes Faserführungsmanagement
- Deckelverschluß mittels Schraube
- inkl. Bohrschablone
- inkl. Beschriftungsfeld & Dokumentenhalter
- Anzahl Spleißkassetten: 2 (max.)
- Crimpspleiß Kapazität: 24 (max.)
- LC-Duplex Kupplungen: 3 Stk (max.)

Produktdaten

Abmessungen:	H 260 x B 155 x T 48
Gewicht:	ca. 0,6 ± 0,1 kg
Farbe:	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Schutzgrad:	IP 55 nach EN 60529
Schlagschutzgrad:	IK 07 nach EN 50102
UV-Beständigkeit:	nach EN 60068-2-5
Selbstverlöschend:	Grad VO nach UL 94
Temperaturbereich:	-40 °C / +70 °C

Konfigurationsbeispiele




1 WE

Anzahl d. Pigtails nach VDE 0888	6
Anzahl Spleißkassetten NE 3	1
Anzahl Spleißkassetten NE 4	1
Anzahl LC-Duplex Kupplungen	3

Lieferumfang B-Box

- 1x Grundgehäuse mit Deckel
- 1x Dichtungseinsatz 7 - 12 mm (für NE 3)
- 1x Dichtungseinsatz 4x 2 - 3 mm (für NE 4)
- 1x Kabelabfangblock (für NE 4)
- 1x Kassettenhalter für je zwei Kassetten
- 2x Spleißkassette für je 12x Crimpspleißschutz
- 1x Deckel für Spleißkassette
- 3x LC-Duplex-Kupplung, grün

Skizze



B-Box, für 1 Wohneinheiten

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
B-Box	siehe Lieferumfang B-Box	t34377745
Parkblock für B-Box Serie	für nicht benutzte LC-Stecker / Pigtails	t34377746