


4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Mikrorohr, 2 mm Außenmantel



Produkteigenschaften

Material: PE-HD
 Röhrenfarbe: Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
 Mantelfarbe: orange
 Markierung bei jedem Meter: 4x 20/15 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter, Batch Liniennr.,
 Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3
 Design Monorohr: Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite
 Riefenanzahl: 92
 Trommeltyp: Rückgabetrommel
 Bodengrad: 1 bis 7; geeignet für HDD Verlegeverfahren

Querschnittsbild



Produktdaten

Außendurchmesser: **Monorohr** min.: 20,0 mm / max.: 20,1 mm **Multirohr** 41,4 mm (nominell)
 Dicke: 2,5 mm + 0,1 mm (nominell) 2,0 mm + 0,1 mm



Mechanische Eigenschaften

Biegungsradius: 10x Außendurchmesser
 Gewicht berechneter Wert: 0,835 kg/m
 Dichte: $\geq 0,963 \text{ kg / m}^3$
 MFI (190°C, 5 kg): 0,1 bis 1,4 g/10min.
 Härte: ca. 55 Shore-D
 Ovalität (während der Produktion): max. 0,4 mm
 Max. Druck: min. 45 bar bei 20°C
 Brechungsradius: $< 10x$ Außendurchmesser des Rohres
 Druckfestigkeit: $> 1000 \text{ N/dm}$
 UV-Widerstandsfähigkeit: > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
 Lineare Expansion: 0,2 mm/m*K
 Wärmebehandlung: Längenänderung $\leq 3\%$
 Zeitstand, Innendruck Verhalten (DIN 16874): Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C



Temperaturbereiche

Transport/Lagerung: -10 bis +50 °C
 Installationstemperatur: -10 bis +50 °C
 Einblasen: -5 bis +35 °C

Farbcodes

Rohr	Farbe
1	Rot (RAL 3000)
2	Grün (RAL 6001)
3	Blau (RAL 5010)
4	Gelb (RAL 1018)

Chemische Eigenschaften

frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Bezeichnung	Ausführung	Lieferlänge	Trommeldaten	Artikel Nr.
4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Microrohr	Multirohr 2mm	1000 m	H 2200 mm B 1120 mm K 1000 mm	t72000062

Mikrorohr