

5,0 / 3,5 mm LSOH-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung

eku Telecom Mikrorohr Indoor 5,0/3,5 MM

Produkteigenschaften

Material:
Röhrchenfarbe:
Markierung bei jedem Meter:

Design Monorohr:
Trommeltyp:

HD-PE, flammwidrig
weiß
5/3,5 mm – Produzent - Datum - Uhrzeit - Meter -
Batch Nr. - Achtung Glasfaser
Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite
Holztrommel

Querschnittsbild



Produktdaten

Außendurchmesser:
Dicke:

Monorohr
min.: 4,9 mm / max.: 5,1 mm
0,70 (nominell)



Mechanische Eigenschaften

Biegetest:
Knickfestigkeit:
Schlagfestigkeit:
Biegewechselstest (Torsion):
Querdruckfestigkeit:
Flammwidrig:
Brandlast:
Brandklasse.

IEC 60794-1-21 E11
IEC 60794-1-21 E10
IEC 60794-1-21 E4
IEC 60794-1-21 E7
IEC 60794-1-21 E3
In Anlehnung an EN 60322 und UL 94, selbstverlöschend
ca. 17 MJ / kg
D (s3, d2) nach DIN EN 13501-1



Temperaturbereiche

Transport/Lagerung:
Installationstemperatur:
Einblasen:

-15 bis +45 °C
+5 bis +45 °C
+5 bis +45 °C

Farbcodes

Rohr	Farbe
1	Weiß (RAL 9010)

Chemische Eigenschaften

frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Bezeichnung	Ausführung	Lieferlänge	Trommeldaten	Artikel Nr.
5,0 / 3,5 mm Telecom Microrohr Indoor	Einzelrohr	1000 m	H 400 mm B 340 mm	t70110001

Mikrorohr