

# 7,0 / 4,0 mm LSOH-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung

eku Telecom Mikrorohr Indoor 7,0/4,0 MM

## Produkteigenschaften

Material: PE-HD, flammwidrig  
 Röhrchenfarbe: weiß  
 Markierung bei jedem Meter: 7/4 mm – Produzent – Datum – Uhrzeit – Meter – Batch Nr. – Achtung Glasfaser  
 Design Monorohr: Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite  
 Trommeltyp: Holztrommel

## Querschnittsbild



## Produktdaten

Außendurchmesser: min.: 7,0 mm / max.: 7,1 mm  
 Dicke: 1,5 (nominell)

### Monorohr



## Mechanische Eigenschaften

Biegetest: IEC 60794-1-21 E11  
 Knickfestigkeit: IEC 60794-1-21 E10  
 Schlagfestigkeit: IEC 60794-1-21 E4  
 Biegewechseltest (Torsion): IEC 60794-1-21 E7  
 Querdrukfestigkeit: IEC 60794-1-21 E3  
 Flammwidrig: In Anlehnung an EN 60322 und UL 94, selbstverlöschend  
 Brandlast: ca. 17 MJ / kg  
 Brandklasse: D (s3, d2) nach DIN EN 13501-1



## Temperaturbereiche

Transport/Lagerung: -15 bis +45 °C  
 Installationstemperatur: +5 bis +45 °C  
 Einblasen: +5 bis +45 °C

## Farbcodes

| Rohr | Farbe           |
|------|-----------------|
| 1    | Weiß (RAL 9010) |

## Chemische Eigenschaften

frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

| Bezeichnung                           | Ausführung | Lieferlänge | Trommeldaten               | Artikel Nr. |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 7,0 / 4,0 mm Telecom Mikrorohr Indoor | Einzelrohr | 1000 m      | H 650 mm B 570 mm K 370 mm | t70110002   |