

Teilbarer Rohr-Reparatursetz & Gas-Stop



Produkteigenschaften

Der teilbare Rohr-Reparatursetz + Gas-Stop eignet sich, um eine gas- und wasserdichte Abdichtung bei einem beschädigten Schutzrohr (Subduct) herzustellen, wenn dieses Rohr bereits mit einem Kabel belegt ist. Die Abdichtung wird durch den flexiblen und anpassungsfähigen Silikoneinsatz erreicht. Durch das Verschließen des Gehäuses wird der Silikoneinsatz fest auf das beschädigte Rohr gepresst und dichtet dadurch das beschädigte Rohr zuverlässig ab. Durch den integrierten Gas-Stop wird eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Gas und Wasser bis zu 0,5 bar erreicht.

Skizze



Produktdaten

Auszugskraft Rohr:	7 mm	10 mm	14 mm	16 mm	20 mm
	≥ 125 N	≥ 200 N	≥ 350 N	≥ 500 N	≥ 550 N
Auszugskraft-Kabel:	≥ 17 N	≥ 35 N	≥ 17 N	≥ 45 N	≥ 60 N
Abmessung:	L =145 mm Ø = 42 mm	L =145 mm Ø = 42 mm	L =145 mm Ø = 42 mm	L =145 mm Ø = 42 mm	L =145 mm Ø = 49 mm
Abdichtung zum Rohr:	0,5 bar				
Abdichtung des Gas-Stop zum Kabel:	0,5 bar				
Material					
Körper:	glasfaserverstärktes Polyamid				
Stopfen:	Silikon				
Gas-Blocker:	Sealpass				
	Schwarze Seite: EPT-Butylkautschuk				
	Braune Seite: Butylkautschuk, Vaselin				

Bezeichnung	AD-Mikrorohr (mm)	Farbe	VPE (Stk.)	Artikel Nr.
Teilbarer Rohr-Reparatursetz 7mm + Gas-Stop	7	Blau	10	t72000220
Teilbarer Rohr-Reparatursetz 10mm + Gas-Stop	10	Blau	10	t72000221
Teilbarer Rohr-Reparatursetz 14mm + Gas-Stop	14	Blau	10	t72000222
Teilbarer Rohr-Reparatursetz 16mm + Gas-Stop	16	Blau	10	t72000223
Teilbarer Rohr-Reparatursetz 20mm + Gas-Stop	20	Blau	10	t72000224